



CRANE[®]
серия
CRANE-003

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-256730	CR-36750	CR-356750	CR-46750	CR-56750	CR-567100
Мощность	30 Вт	50 Вт	50 Вт	50Вт	50Вт	100Вт
Высота	2500 мм	3000 мм	3500 мм	4000 мм	5000 мм	5000 мм
Источник света	LED					
Входное напряжение	220...240 В, ~ 50...60 Гц					
Цветовая температура (ССТ)	3000-6500К					
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ					
Блок аварийного питания	Нет					
Пылевлагозащитенность	Ip65					
Цвет корпуса	Черный/Серый покраска по RAL+10%					
Материал корпуса	Сталь					
Срок службы	50000ч					

1

Серия: CRANE-003

6

Источник света:
LED модуль

2

Мощность:

30Вт
50Вт
100Вт

7

Управление:

on/off вкл/выкл

3

Срок службы:

50000ч.

4

Пылевлагозащитенность:
Ip65

8

Материал корпуса:

Сталь

5

Цветовая температура (ССТ):

3000-6500К

CRANE[®]

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-25673090	CR-3675090	CR-35675090	CR-4675090	CR-5675090	CR-56710090
Мощность	30 Вт	50 Вт	50 Вт	50Вт	50Вт	100Вт
Высота	2500 мм	3000 мм	3500 мм	4000 мм	5000 мм	5000 мм
Источник света	LED					
Входное напряжение	220...240 В, ~ 50...60 Гц					
Цветовая температура (ССТ)	3000-6500К					
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ					
Блок аварийного питания	Нет					
Пылевлагозащитенность	Ip65					
Цвет корпуса	Черный/Серый покраска по RAL+10%					
Материал корпуса	Сталь					
Срок службы	50000ч					

1

Серия: CRANE-003

6

Источник света:
LED модуль

2

Мощность:

30Вт
50Вт
100Вт

7

Управление:

on/off вкл/выкл

3

Срок службы:

50000ч.

4

Пылевлагозащитенность:
Ip65

8

Материал корпуса:

Сталь

5

Цветовая температура (ССТ):

3000-6500К

CRANE[®]