

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 1. Парки
- 2. Скверы и зеленые зоны
- 3. Пешеходные дорожки
- 4. Городская инфраструктура
- 5. Территория у административных зданий и офисов
- 6. Городские площади
- 7. Паркинги

Характеристики	CR-E00430	CR-E00450	CR-E00450
Мощность	30Вт	50Вт	50Вт
Размер	H-650*[О-530 мм.	H-650*D-530 мм.
Световой поток	CA	70-80lm/1w	CA
Входное напряжение	721	100277 В, ~ 5060 Гц	7/1
Цветовая температура (CCT)	N/V	3000-6000К	IS IVA
Управление	/	ВКЛ/ВЫКЛ	
Блок аварийного питания		Нет	
Пылевлагозащищенность	7.0	lp65	0.0
Цвет корпуса	01.	Черный по RAL+5%	01.
Материал корпуса	1//	Алюминиевый сплав	1//
Срок службы		40000ч	



Серия: CRANE-004

Световой поток: 70-80lm/1w

Мощность:

30Вт

50Вт

Управление:

7 оп/от вкл/выкл

Срок службы: 40000ч.

Пылевлагозащищенность: Ip65

Цвет корпуса:

Алюминиевый сплав

Цветовая температура (CCT)

3000-6000F



