



CRANE[®]

серия

CRANE-015

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

| Характеристики | CR-25652530 | CR-2565350 | CR-25653550 | CR-2565450 | CR-2565550 | CR-25655100 |
|----------------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Мощность | 30 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 50Вт | 50Вт | 100Вт |
| Высота | 2500 мм | 3000 мм | 3500 мм | 4000 мм | 5000 мм | 5000 мм |
| Источник света | LED | | | | | |
| Входное напряжение | 220...240 В, ~ 50...60 Гц | | | | | |
| Цветовая температура (CCT) | 3000-6500K | | | | | |
| Управление | ВКЛ/ВЫКЛ | | | | | |
| Блок аварийного питания | Нет | | | | | |
| Пылевлагозащитенность | Ip65 | | | | | |
| Цвет корпуса | Черный/Серый покраска по RAL+10% | | | | | |
| Материал корпуса | Сталь | | | | | |
| Срок службы | 50000ч | | | | | |



1

Серия: CRANE-015

6

Источник света:
LED модуль

2

Мощность:

30Вт
50Вт
100Вт

3

Срок службы:
50000ч.

7

Управление:

on/off вкл/выкл

4

Пылевлагозащитенность:
Ip65

8

Материал корпуса:

Сталь

5

Цветовая температура (CCT):
3000-6500K

CRANE[®]