



CRANE[®]
серия
СТРИТ-201

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-201/К34-A30	CR-201/К34-A50	CR-201/К34-A100	CR-201/К4-A50
Мощность	30Вт	50Вт	100Вт	50Вт
Размер	450x450 мм, высота 900 мм			
Световой поток	100Лм/Вт			
Входное напряжение	220...240 В, ~ 50...60 Гц			
Тип светодиодов	CREE			
Цветовая температура (CCT)	3000/4000/5000/6000			
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80			
Расположение драйвера	Встроенный			
Управление	Вкл/Выкл			
Блок аварийного питания	Нет			
Пылевлагозащищенность	Ip65			
Класс защиты	Ik09			
Цвет корпуса	по RAL			
Материал корпуса	Сталь			
Срок службы	50000ч			

1

Серия: **СТРИТ-201**

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80

2

Мощность:

30Вт

50Вт

100Вт

7

Управление:

on/off

вкл/выкл

3

Размер:

450x450 мм, высота 900 мм

4

Пылевлагозащищенность:

Ip65

8

Цвет корпуса:

по RAL

5

Цветовая температура (CCT):

3000K

4000K

5000K

6000K

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE®

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-201/К34-Б30	CR-201/К34-Б50	CR-201/К34-Б100
Мощность	30Вт	50Вт	100Вт
Размер	450x450 мм, высота 810 мм		
Световой поток	100Лм/Вт		
Входное напряжение	220...240 В, ~ 50...60 Гц		
Тип светодиодов	CREE		
Цветовая температура (CCT)	3000/4000/5000/6000		
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80		
Расположение драйвера	Встроенный		
Управление	Вкл/Выкл		
Блок аварийного питания	Нет		
Пылевлагозащищенность	Ip65		
Класс защиты	Ik09		
Цвет корпуса	по RAL		
Материал корпуса	Сталь		
Срок службы	50000ч		

1

Серия: **СТРИТ-201**

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80

2

Мощность:

30Вт

50Вт

100Вт

7

Управление:

on/off

вкл/выкл

3

Размер:

450x450 мм, высота 810 мм

4

Пылевлагозащищенность:
Ip65

8

Цвет корпуса:

по RAL

5

Цветовая температура (CCT):

3000K

4000K

5000K

6000K

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE®