



**CRANE**<sup>®</sup>

СЕРИЯ

**СТРИТ 30030**

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

## ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Характеристики	CR-41005030	CR-51005050	CR-41005060	CR-410050100	CR-51005050	CR-510050100
Мощность	30Вт	50Вт	2*30Вт	2*50Вт	50Вт	2*50Вт
Световой поток	100Лм/Вт					
Входное напряжение	AC 85-265V 50-60Hz					
Тип светодиодов	CREE					
Цветовая температура (CCT)	3000/4000/6000					
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80					
Расположение драйвера	Встроенный					
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ					
Блок аварийного питания	Нет					
Пылевлагозащитенность	Ip65					
Угол наклона	90°, 105°, 115°, 135°					
Цвет корпуса	по RAL					
Материал корпуса	Сталь					
Срок службы	50000ч					
Вынос	550 мм					
Размер светильника	100X50X4000 мм			100X50X5000 мм		

1

СТРИТ 30030

2

Мощность:

30Вт  
50Вт  
2\*30Вт  
2\*50Вт

3

Размер:

100X50X4000 мм  
100X50X5000 мм

4

Угол свечения  
90°

5

Цветовая температура (CCT):

3000K  
4000K  
6000K

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80

7

Управление:

on/off  вкл/выкл

8

Цвет корпуса:

по RAL

\*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

**CRANE**®



