



CRANE[®]

серия
ALPHA

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Характеристики	CR-s00022-400	CR-s00022-800	CR-s00022-1200
Мощность	3Вт	6Вт	9Вт
Размер	H-400 мм	H-800 мм	H-1200 мм
Световой поток	80Лм/Вт		
Питание	220...240 В, ~ 50...60 Гц		
Тип светодиодов	Bridgelux		
Цветовая температура (CCT)	3000/4000/5000/6000		
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80		
Расположение драйвера	Встроенный		
Управление	Вкл/Выкл		
Блок аварийного питания	Нет		
Пылевлагозащищенность	Ip65		
Цвет корпуса	по RAL		
Материал корпуса	Алюминиевый сплав		
Срок службы	40000ч		



1

Серия: ALPHA

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80

2

Мощность:

3Вт

6Вт

9Вт

7

Управление:

on/off

3

Размер:

H-400 мм

H-800 мм

H-1200 мм

4

Пылевлагозащищенность:

Ip65

8

Цвет корпуса:

по RAL

5

Цветовая температура (CCT):

3000K

4000K

5000K

5000K

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE®