

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 1. Парки
- 2. Скверы и зеленые зоны
- 3. Пешеходные дорожки
- 4. Городская инфраструктура
- 5. Территория у административных зданий и офисов
- 6. Городские площади
- 7. Паркинги



Характеристики	CR-s-Bollard-1051
Мощность	10BT
Высота	Н-1 м.
Световой поток	100Лм/Вт
Питание	220240 В, ~ 5060 Гц
Тип светодиодов	CREE
Угол рассеивания	90°
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80
Расположение драйвера	Встроенный
Управление	вкл/выкл
Блок аварийного питания	Нет
Пылевлагозащищенность	lp65
Цвет корпуса	no RAL
Материал корпуса	Сталь
Срок службы	50000ч

Серия: Боллард 1051 Мощность

Размер: Н-1м. Индекс

цветопередачи (CRI):

Управление: on/off

Пылевлагозацищенность: lp65

Цвет корпуса:

по RAL

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствие с международной системой RAL

Угол рассеивания:

