



CRANE[®]
серия
BOLLARD-2007

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Характеристики	CR-s-Bollard-2007-1	CR-s-Bollard-2007-2	CR-s-Bollard-2007-3
Мощность	10Вт	40Вт	50Вт
Высота	H-1 м.	H-2 м.	H-3 м.
Световой поток	100Лм/Вт		
Питание	220...240 В, ~ 50...60 Гц		
Тип светодиодов	CREE		
Цветовая температура	3000/4000/5000		
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80		
Расположение драйвера	Встроенный		
Управление	Вкл/Выкл		
Блок аварийного питания	Нет		
Пылевлагозащищенность	Ip65		
Цвет корпуса	по RAL		
Материал корпуса	Сталь		
Срок службы	50000ч		



1

Серия: Боллард 2007

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80

2

Мощность:

10Вт
40Вт
50Вт

7

Управление:

on/off

3

Размер:

H-1м.
H-2м.
H-3м.

4

Пылевлагозащищенность:
Ip65

8

Цвет корпуса:

по RAL

5

Цветовая температура:

3000
4000
5000

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE®