



CRANE[®]

серия
DESING

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-s- LN-01612330	CR-s- LN-016121000	CR-s- LN-01612770	CR-s- LN-016 12520
Мощность	12Вт	12Вт	12Вт	12Вт
Размер	256*256*330 мм	256*256*770мм	256*256*770мм	256*256*520 мм
Световой поток	80Лм/Вт			
Питание	220...240 В, ~ 50...60 Гц			
Тип светодиодов	Bridgelux			
Цветовая температура (CCT)	3000/4000/5000			
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra75			
Расположение драйвера	Встроенный			
Управление	Вкл/Выкл			
Блок аварийного питания	Нет			
Пылевлагозащищенность	Ip65			
Цвет корпуса	по RAL			
Материал корпуса	Алюминиевый сплав			
Срок службы	50000ч			

1

Серия: **DESING**

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra75

2

Мощность:

12Вт

3

Размер:

256*256*330 мм
256*256*770мм
256*256*770мм
256*256*520 мм

7

Управление:

on/off

4

Пылевлагозащищенность:

Ip65

8

Цвет корпуса:

по RAL

5

Цветовая температура (CCT):

3000К
4000К
5000К

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE®