



CRANE[®]

серия

СТРИТ G001

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-G001/O30	CR-G001/O40	CR-G001/O60	CR-G00130	CR-G00140	CR-G00160	CR-G11750	CR-G11760	CR-G001/Y30	CR-G001/Y50
Мощность	30Вт	40Вт	60Вт	30Вт	40Вт	60Вт	50Вт	60Вт	30Вт	50Вт
Угол наклона	90°, 105°, 115°, 135°									
Световой поток	100Лм/Вт									
Входное напряжение	110...265 В, ~ 50...60 Гц									
Тип светодиодов	CREE									
Цветовая температура (CCT)	3000-6500									
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra75									
Расположение драйвера	Встроенный									
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ									
Блок аварийного питания	Нет									
Пылевлагозащитенность	Ip65									
Класс защиты	Ik08									
Цвет корпуса	по RAL									
Материал корпуса	Алюминиевый сплав									
Срок службы	50000ч									

1

Серия: СТРИТ G001

6

Индекс цветопередачи (CRI):
Ra75

2

Мощность:

30Вт
40Вт
50Вт
60Вт

7

Управление:
on/off вкл/выкл

3

Высота установки:

4-5 м.

4

Пылевлагозащитенность:
Ip65

8

Цвет корпуса:
по RAL

5

Цветовая температура (CCT):

3000-6500K

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE®