



CRANE[®]

серия
ИНОКС

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-240In	CR-450In
Размер	24/30 см	45/50 см
Ширина	17,5 см	28,5 см
Цоколь	E27	
Материал корпуса	Сталь	
Материал рассеивателя	Стекло	
Пылевлагозащита	Ip54	
База	76/60 мм	
Цвет корпуса	по RAL	

1

Серия: **Инокс**

5

Степень пылевлагозащиты:

Ip54

2

Высота:

24 см

45 см

6

Управление:

on/off

вкл/выкл

3

База:

60 мм.

76 мм.

4

Материалы:
Сталь/Стекло

7

Цвет корпуса:

по RAL

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE®

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Характеристики	CR-450F	CR-490C	CR-450B	CR-490
Высота	45 см	49 см	45 см	49 см
Ширина	20 см	20 см	20 см	23,5 см
Цоколь	E27			
Материал корпуса	Сталь			
Материал рассеивателя	Поликарбонат матовый			
Пылевлагозащитенность	Ip54			
База	76/60 мм			
Цвет корпуса	по RAL			

1

Серия: **Инокс**

5

Степень пылевлагозащиты:

Ip54

2

Высота:

45 см

49 см

3

База:

76/60 мм.

6

Управление:

on/off

вкл/выкл

4

Материалы:

Поликарбонат/Стекло

7

Цвет корпуса:

по RAL

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE[®]