



CRANE[®]
серия
ОДУВАНЧИКИ

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-FSO-00102	CR-FSO-00101	CR-FSO-00103	CR-FSO-00104	CR-FSO-00105
Мощность	25*0,6Вт	50*0,6Вт	65*0,6Вт	85*0,6Вт	110*0,6Вт
Диаметр	60 см	80 см	100 см	120 см	160 см
Высота	2,5 м	2,5 м	3 м	3,5 м	3,5 м.
Входное напряжение	12/220В				
Тип светодиодов	OSRAM				
Цветовая температура (ССТ)	3000/4000/6000/RGB				
Расположение драйвера	Встроенный				
Блок аварийного питания	Нет				
Пылевлагозащитенность	Ip65				
Цвет корпуса	по RAL				
Материал опоры	Сталь				
Материал рассеивателя	на выбор оптоволоконный или акриловый				

1

Серия: Одуванчики

6

Высота:

2 м
2,5 м
3 м
3,5 м

2

Мощность:

25*0,6Вт
50*0,6Вт
65*0,6Вт
85*0,6Вт
110*0,6Вт

7

Пылевлагозащитенность:

Ip65

3

Диаметр:

60 см
80 см
100 см
120 см
160 см

8

Цвет корпуса:

по RAL

4

Рассеиватель:

Оптоволоконно
Акрил

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

5

Цветовая температура (ССТ):

3000K
4000K
6000K
RGB

CRANE®

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-FSO-00201	CR-FSO-00202	CR-FSO-00203	CR-FSO-00204	CR-FSO-00205	CR-FSO-00207	CR-FSO-00206
Мощность	3,6Вт	6Вт	7,8Вт	7,8Вт	14,4Вт	18Вт	27Вт
Диаметр	20 см	30 см	40 см	50 см	60 см	70 см	80 см
Световой поток	50-80Лм/Вт						
Входное напряжение	24/220В						
Тип светодиодов	OSRAM						
Цвет	Монохром Красный, Зеленый, Синий, Белый, Желтый, Розовый						
Расположение драйвера	Встроенный						
Блок аварийного питания	Нет						
Пылевлагозащитенность	Ip65						
Цвет корпуса	по RAL						
Материал рассеивателя	Оптоволоконный						

1

Серия: Одуванчики

Мощность:

3,6Вт
6Вт
7,8Вт
14,4Вт
18Вт
27Вт

Диаметр:

20 см
30 см
40 см
50 см
60 см
70 см
80 см

Рассеиватель:

Оптоволокно

Цветовая температура (CCT):

R/GBWYP/

6

Напряжение:

24/220 м

7

Пылевлагозащитенность:

Ip65

8

Цвет корпуса:

по RAL

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE