



CRANE[®]
серия
ПАРУС

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	ПАРУС LED 1	ПАРУС LED P2
Мощность	30-150Вт	60-300Вт
Световой поток	110Лм/Вт	
Входное напряжение	120-277В	
Тип светодиодов	CREE	
Цветовая температура (CCT)	2700/3000/4000/5000/5700/6500К	
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra72 (Ra80 - опционально)	
Расположение драйвера	Встроенный	
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ	
Блок аварийного питания	Нет	
Пылевлагозащищенность	Ip65	
Ударопрочность	IK09	
Цвет корпуса	по RAL	
Материал корпуса	Опора сталь Кронштейн d-32 мм С алюминиевым листом 740x1250x3	
Срок службы	50000ч	
Материал метизов	Нержавеющая сталь	

1

Серия: Парус LED

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra72
Ra80

2

Мощность:

30-150Вт
60-300Вт

7

Управление:

on/off вкл/выкл

3

Размер:

740x1250x3

4

Угол КСС:
90 или 140°70°

8

Цвет корпуса:

по RAL

5

Цветовая температура (CCT):

2700К
3000К
4000К
5000К
5700К
6500К

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE®

