



CRANE[®]
серия
QUADRO

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-s-1145803	CR-s-45020014	CR-s-75035020	CR-s-100035020
Мощность	10Вт	15Вт	20Вт	20Вт
Размер	100*100*350мм	100*100*450мм	100*100*750мм	100*100*1000мм
Световой поток	90Лм/Вт			
Питание	220...240 В, ~ 50...60 Гц			
Тип светодиодов	CREE			
Цветовая температура (CCT)	3000/4000/5000К			
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80			
Расположение драйвера	Встроенный			
Управление	Вкл/Выкл			
Блок аварийного питания	Нет			
Пылевлагозащищенность	Ip65			
Цвет корпуса	по RAL			
Материал корпуса	Сталь			
Срок службы	50000ч			

1

Серия: **QUADRO**

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80

2

Мощность:

10Вт
15Вт
20Вт

7

Управление:

on/off

3

Размер:

100*100*350мм
100*100*450мм
100*100*750мм
100*100*1000мм

4

Пылевлагозащищенность:
Ip65

8

Цвет корпуса:

по RAL

5

Цветовая температура (CCT):

3000К
4000К
5000К

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE®