



CRANE[®] САДОВЫЕ РОЗЕТКИ

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-NCU-93D1	CR-NCU-93D2
Мощность	3Вт	3Вт
Кол-во розеток	1	2
Источник света	LED модуль	
Входное напряжение	220-240 В ~, 50 Гц	
Степень защиты розетки	Ip54	
Степень защиты корпуса	Ip44	
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ	
Блок аварийного питания	Нет	
Максимальная нагрузка розетки	3600Вт - 16А	
Размер	76*500мм	76*500мм

1

Серия: Садовые розетки

6

Размер:

76*500мм

2

Мощность:

3Вт

7

Управление:

on/off

вкл/выкл

3

Кол-во розеток:

1/2

4

Пылевлагозащитенность:

Корпус: IP44
Розетка: IP54

8

Цвет корпуса:

Черный

5

Максимальная нагрузка розетки:

3600Вт - 16А

CRANE®

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-NCU-93B1	CR-NCU-93B2
Цоколь	E27	E27
Кол-во розеток	1	2
Источник света	LED лампа	
Входное напряжение	220-240 В ~, 50 Гц	
Степень защиты розетки	Ip54	
Степень защиты корпуса	Ip44	
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ	
Блок аварийного питания	Нет	
Максимальная нагрузка розетки	3600Вт - 16А	
Размер	80*80*500мм	80*80*500мм

1

Серия: Садовые розетки

6

Размер:

80*80*500мм

2

Цоколь:

E27

7

Управление:

on/off

вкл/выкл

3

Кол-во розеток:

1/2

4

Пылевлагозащитенность:

Корпус: IP44

Розетка: IP54

8

Цвет корпуса:

Черный

5

Максимальная нагрузка розетки:

3600Вт - 16А

CRANE®

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-NCR-3120460	CR-NCR-3120600
Цоколь	E27	
Кол-во розеток	2	
Источник света	LED лампа	
Входное напряжение	220-240 В ~, 50 Гц	
Степень защиты розетки	Ip54	
Степень защиты корпуса	Ip44	
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ	
Блок аварийного питания	Нет	
Максимальная нагрузка розетки	3600Вт - 16А	
Размер	D89*460мм	D89*600мм

1

Серия: Садовые розетки

6

Размер:

D89*460мм
D89*600мм

2

Цоколь:

E27

7

Управление:

on/off вкл/выкл

3

Кол-во розеток:

2

4

Пылевлагозащитенность:

Корпус: IP44
Розетка: IP54

8

Цвет корпуса:

Черный

5

Максимальная нагрузка розетки:

3600Вт - 16А

CRANE®

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Характеристики	CR-NCR-3603002	CR-NCR-36010002
Цоколь	E27	
Кол-во розеток	2	
Источник света	LED лампа	
Входное напряжение	220-240 В ~, 50 Гц	
Степень защиты розетки	Ip54	
Степень защиты корпуса	Ip44	
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ	
Блок аварийного питания	Нет	
Максимальная нагрузка розетки	3600Вт - 16А	
Размер	D76*H500мм	D76*H1000мм

1

Серия: Садовые розетки

6

Размер:

D76*H500мм
D76*H1000мм

2

Цоколь:

E27

7

Управление:

on/off вкл/выкл

3

Кол-во розеток:

2

4

Пылевлагозащитенность:

Корпус: IP44
Розетка: IP54

8

Цвет корпуса:

Черный

5

Максимальная нагрузка розетки:

3600Вт - 16А

CRANE®



ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Характеристики	CR-NCR-53041	CR-NCR-10053041	CR-NCR-10053041	CR-NCR-10053042
Кол-во розеток	1	2	1	2
Цоколь	E27			
Источник света	LED лампа			
Входное напряжение	220-240 В ~, 50 Гц			
Степень защиты розетки	Ip54			
Степень защиты корпуса	Ip44			
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ			
Блок аварийного питания	Нет			
Максимальная нагрузка розетки	3600Вт - 16А			
Размер	60*75*500 мм		100*100*1000мм	

1

Серия: Садовые розетки

6

Размер:

60*75*500 мм
100*100*1000мм

2

Цоколь:

E27

7

Управление:

on/off вкл/выкл

3

Кол-во розеток:

1/2

4

Пылевлагозащитенность:

Корпус: IP44
Розетка: IP54

8

Цвет корпуса:

Черный

5

Максимальная нагрузка розетки:

3600Вт - 16А

CRANE®

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Характеристики	Cr1145C
Кол-во розеток	2
Цоколь	E27
Источник света	Лампа
Входное напряжение	220-240 В ~, 50 Гц
Степень защиты	Ip55
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ
Блок аварийного питания	Нет
Максимальная нагрузка розетки	3600Вт - 16А
Размер	114x800 мм



1

Серия: Садовые розетки

6

Размер:

114x800 мм

2

Цоколь:

E27

7

Управление:

on/off

вкл/выкл

3

Кол-во розеток:

2

4

Пылевлагозащитенность:

Ip55

8

Цвет корпуса:

Черный

5

Максимальная нагрузка розетки:

3600Вт - 16А

CRANE®

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	Cr100BC
Кол-во розеток	1
Цоколь	E27
Источник света	Лампа
Входное напряжение	220 В
Степень защиты	Ip55
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ
Блок аварийного питания	Нет
Максимальная нагрузка розетки	3600Вт - 16А
Размер	100x725 мм

1

Серия: Садовые розетки

6

Размер:

100x725 мм

2

Цоколь:

E27

7

Управление:

on/off

вкл/выкл

3

Кол-во розеток:

1

4

Пылевлагозащитенность:
Ip55

8

Цвет корпуса:

Черный

5

Максимальная нагрузка розетки:

3600Вт - 16А

CRANE®

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Характеристики	CR-NCR-53041	CR-NCR-10053041
Кол-во розеток	2	2
Мощность	14	60
Источник света	LED модуль	
Входное напряжение	220...240 В, ~ 50...60 Гц	
Цветовая температура	3000/4000/5000	
Степень защиты	Ip54	
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ	
Блок аварийного питания	Нет	
Максимальная нагрузка розетки	3600Вт - 16А	
Размер	Высота 3 м., световая часть 300 мм.	Высота 4 м., световая часть 1200 мм.



1

Серия: Садовые розетки

6

Высота:

3 м
4 м

2

Мощность:

14/60 Вт

3

Кол-во розеток:

2

7

Управление:

on/off

вкл/выкл

4

Пылевлагозащитенность:
Ip54

8

Цвет корпуса:

Черный

5

Максимальная нагрузка розетки:

3600Вт - 16А

CRANE®