

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 1. Парки
- 2. Скверы и зеленые зоны
- 3. Пешеходные дорожки
- 4. Городская инфраструктура
- 5. Территория у административных зданий и офисов
- 6. Городские площади
- 7. Паркинги

Характеристики	CR-S1817750	CR-S1815650	CR-S1813700
Мощность	17Вт	15Вт	13Вт
Световой поток		80-100 Lm/w	
Источник света		LED модуль	C_{\triangle}
Цветовая температура	721	3000	NA.
Входное напряжение		AC 220-240V	
Индекс цветопередачи (CRI)	_ <-/	Ra80	/ ~/
Управление	50	ВКЛ/ВЫКЛ	-60
Блок аварийного питания	9.00	Нет	.0
Пылевлагозащищенность	01.	lp65	
Размер	93*110*Н750мм	180*162*Н650мм	200*75*Н700мм





7

Серия: CRANE S018

6

Индекс цветопередачи (CRI):

вкл/выкл

Ra80

2

Мощность 17Вт

15BT 13BT

80-100 Lm/w

Управление: on/off

Световой поток:

3

(

Цвет корпуса:



Пылевлагозащищенность: Ip65

8

ет корпуса.

Черный/Серыі

Цветовая температура:

5

3000K

