



CRANE[®]
серия
СТРИТ-10

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Характеристики	CR-109	CR-108	CR-102	CR-101
Мощность	30/60Вт	30/60Вт	30/36/50/60Вт	30/50/60Вт
Размер	450*670 мм	550*420 мм	460*650 мм	450*560 мм
Световой поток	90Лм/Вт	90Лм/Вт	90Лм/Вт	90Лм/Вт
Питание	220...240 В, ~ 50...60 Гц	110...265 В, ~ 50...60 Гц	220...240 В, ~ 50...60 Гц	220...240 В, ~ 50...60 Гц
Тип светодиодов	CREE	CREE	CREE	CREE
Рабочая температура	-25 +50	-25 +50	-25 +50	-25 +50
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70	Ra70	Ra80	Ra80
Расположение драйвера	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ	ВКЛ/ВЫКЛ	ВКЛ/ВЫКЛ	ВКЛ/ВЫКЛ
Блок аварийного питания	Нет	Нет	Нет	Нет
Пылевлагозащитенность	Ip65	Ip65	Ip65	Ip65
Цвет корпуса	по RAL	по RAL	по RAL	по RAL
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Срок службы	50000ч	50000ч	50000ч	50000ч



1

Серия: **СТРИТ-10**

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra70

Ra80

2

Мощность:

30Вт

36Вт

50Вт

60Вт

7

Управление:

on/off

3

Размер:

450*670 мм

550*420 мм

460*650 мм

450*560 мм

4

Пылевлагозащитенность:

Ip65

8

Цвет корпуса:

по RAL

5

Световой поток:

90Лм/Вт

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE®