

CRANE-LED.COM



CRANE[®]
серия
СТРИТ G001

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-700R/K33-A30		CR-700R/K33-A50		CR-600/K33-A30		CR-600/K33-A50		CR-700/K33-A30		CR-700/K33-A50	
	30Вт	50Вт	30Вт	50Вт	30Вт	50Вт	30Вт	50Вт	30Вт	50Вт	30Вт	50Вт
Мощность	30Вт	50Вт	30Вт	50Вт	30Вт	50Вт	30Вт	50Вт	30Вт	50Вт	30Вт	50Вт
Размер светильника	700*700 мм				600*500 мм				700*700 мм			
Световой поток	80-90Лм/Вт											
Входное напряжение	220...240 В, ~ 50...60 Гц											
Тип светодиодов	CREE											
Цветовая температура (CCT)	3000/4000/6000											
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80											
Расположение драйвера	Встроенный											
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ											
Блок аварийного питания	Нет											
Пылевлагозащищенность	Ip65											
Класс защиты	Ik09											
Цвет корпуса	по RAL											
Материал корпуса	Сталь											
Срок службы	50000ч											

1

Серия: СТРИТ-32

Мощность:

30Вт
50Вт

2

3

Посадочное место:

60/76мм

4

Угол свечения:

90 / 70°140 / 140°70

5

Цветовая температура (CCT):

3000K
4000K
6000K

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80

7

Управление:

on/off вкл/выкл

8

Цвет корпуса:

по RAL

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE®