



CRANE[®]

серия
СТРИТ-34

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Характеристики	CR-50080
Мощность	80Вт
Световой поток	80Лм/Вт
Входное напряжение	220...240 В, ~ 50...60 Гц
Тип светодиодов	CREE
Цветовая температура (CCT)	3000-6000
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80
Расположение драйвера	Встроенный
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ
Блок аварийного питания	Нет
Пылевлагозащищенность	Ip65
Ударопрочность	Ik09
Цвет корпуса	по RAL
Материал корпуса	Сталь
Срок службы	50000ч
Размер	D500/H60
Посадочное место	76/102/108

1

Серия: СТРИТ-34

6

Индекс цветопередачи (CRI):
Ra80

2

Мощность:
80Вт

7

Управление:
on/off вкл/выкл

3

Размер:
D500/H60

4

Срок службы
50000 ч.

8

Цвет корпуса:
по RAL

5

Цветовая температура (CCT):
3000-6000K

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL



CRANE®