



CRANE[®]

серия
СТРИТ-8

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-11530	CR-11560	CR-11130	CR-11160	CR-10330	CR-10350	CR-10360	CR-11030	CR-11060
Мощность	30Вт	60Вт	30Вт	60Вт	30Вт	50Вт	60Вт	30Вт	60Вт
Энергоэффективность	0,95								
Размер	510*500		505*520		510*570		505*520		
Входное напряжение	100...277 В, ~ 50...60 Гц				220...240 В, ~ 50...60 Гц		85...265 В, ~ 50...60 Гц		
Тип светодиодов	CREE								
Цветовая температура (CCT)	3000-6000								
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70				Ra80		Ra70		
Расположение драйвера	Встроенный								
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ								
Блок аварийного питания	Нет								
Пылевлагозащитенность	Ip65								
Класс защиты	Ik08								
Цвет корпуса	по RAL								
Материал корпуса	Алюминиевый сплав								
Срок службы	50000ч								

1

Серия: СТРИТ-8

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra70
Ra80

Мощность:

2

30Вт
50Вт
60Вт

Управление:

on/off вкл/выкл

3

Ударопрочность:

Ik08

7

4

Пылевлагозащитенность:
Ip65

8

Цвет корпуса:

по RAL

5

3000-6000К

Цветовая температура (CCT):

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE[®]