



**CRANE**<sup>®</sup>  
серия  
**СТРИТ-80**

---

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



## ОПИСАНИЕ

Отличается уникальными эстетическими формами, созданными на основании тенденций оформления современной урбанистической среды, стремящейся к синтезу с природными объектами. Этот синтез вместе с тремя вариантами реализации дизайнерского решения данного светильника дают расширенные возможности в проектировании пространства. Предназначен для освещения городских улиц, пешеходных зон, площадей, скверов, парков, территорий, прилегающих к административным и общественным зданиям, экспозиционным центрам, а также для оформления садов и частных резиденций.

## ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



# CRANE®

Характеристики	CR-Strit80200-10	CR-Strit80300-30	CR-Strit80300-50	CR-Strit80400-30	CR-Strit80400-50	CR-Strit80450-30	CR-Strit80450-50	CR-Strit80450-100	CR-Strit80500-50	CR-Strit80500-100	
Мощность	10Вт	30Вт	50Вт	30Вт	50Вт	30Вт	50Вт	100Вт	50Вт	100Вт	
Диаметр светильника	200 мм	300 мм		400 мм		450 мм		500 мм			
Входное напряжение							220...240 В, ~ 50...60 Гц				
Тип светодиодов							CREE				
Цветовая температура (CCT)							3000/4000/5000/6000K				
Индекс цветопередачи (CRI)							Ra >80				
Расположение драйвера							Встроенный				
Управление							On/Off				
Встроенные датчики							Нет				
Микроволновой сенсор							Нет				
Блок аварийного питания							Нет				
Пылевлагозащищенность							Ip65				
Ударопрочность							Ik09				
Цвет корпуса							по RAL				
Материал корпуса							Сталь				
Материал рассеивателя							Стекло/ПММА				
Срок службы							50000ч				
Рабочая температура							-20...+40 °C				
Способ установки							На опору				
Угол свечения							90 / 70*140 / 140*70°				



# CRANE®

Характеристики	CR-Strit80/K4200-10	CR-Strit80/K4300-30	CR-Strit80/K4300-50	CR-Strit80/K4400-50	CR-Strit80/K4400-100	CR-Strit80/K4500-50	CR-Strit80/K4500-100
Мощность	10Вт	30Вт	50Вт	50Вт	100Вт	50Вт	100Вт
Диаметр светильника	200 мм	300 мм		400 мм		500 мм	
Входное напряжение					220...240 В, ~ 50...60 Гц		
Тип светодиодов					CREE		
Цветовая температура (CCT)					3000/4000/5000/6000K		
Индекс цветопередачи (CRI)					Ra >80		
Расположение драйвера					Встроенный		
Управление					On/Off		
Встроенные датчики					Нет		
Микроволновой сенсор					Нет		
Блок аварийного питания					Нет		
Пылевлагозащищенность					Ip65		
Ударопрочность					Ik09		
Цвет корпуса					по RAL		
Материал корпуса					Сталь		
Материал рассеивателя					Стекло/ПММА		
Срок службы					50000ч		
Рабочая температура					-20...+40 °C		
Способ установки					На опору		
Угол свечения					90 / 70*140 / 140*70°		



# CRANE®

Характеристики	CR-Strit80/K300-30	CR-Strit80/K300-50	CR-Strit80/K400-30	CR-Strit80/K400-50	CR-Strit80/K400-100
Мощность	30Вт	50Вт	30Вт	50Вт	100Вт
Диаметр светильника	300 мм		400 мм		
Входное напряжение	220...240 В, ~ 50...60 Гц				
Тип светодиодов	CREE				
Цветовая температура (CCT)	3000/4000/5000/6000K				
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra >80				
Расположение драйвера	Встроенный				
Управление	On/Off				
Встроенные датчики	Нет				
Микроволновой сенсор	Нет				
Блок аварийного питания	Нет				
Пылевлагозащищенность	Ip65				
Ударопрочность	Ik09				
Цвет корпуса	по RAL				
Материал корпуса	Сталь				
Материал рассеивателя	Стекло/ПММА				
Срок службы	50000ч				
Рабочая температура	-20...+40 °C				
Способ установки	На опору				
Угол свечения	90 / 70*140 / 140*70°				



1

Серия: СТРИТ-80

2

Мощность:

- 10W
- 30W
- 50W
- 100W

3

Пылевлагозащищенность:

Ip65

4

Ударопрочность:

Ik09

5

Цветовая температура (CCT):

- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6000K

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80

7

Управление:

on/off    вкл/выкл

8

Цвет корпуса:

По RAL

\*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL





