



CRANE[®]

серия
TOP

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-s-Ф08.01-A
Мощность	15Вт
Высота	H-1.2 м.
Световой поток	80Лм/Вт
Питание	220
Тип светодиодов	Bridgelux
Цветовая температура	4000
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra75
Расположение драйвера	Встроенный
Управление	Вкл/Выкл
Блок аварийного питания	Нет
Пылевлагозащищенность	Ip65
Цвет корпуса	по RAL
Материал корпуса	Сталь
Срок службы	40000ч

1

Серия: **Top**

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra75

2

Мощность:

15Вт

7

Управление:

on/off

3

Размер:

H-1.2м.

4

Пылевлагозащищенность:

Ip65

8

Цвет корпуса:

по RAL

5

Цветовая температура:

4000

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE®