



CRANE[®]

серия
ТАУН

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-Taun560	CR-Taun400
Диаметр светильника	560 мм	400 мм
Высота	530 мм	350 мм
Цоколь	E27	
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ	
Цвет корпуса	по RAL	
Материал корпуса	Светильник — сталь. Рассеиватель — ПММА	

1

Серия: Таун ШАР

6

Цоколь:

E27

2

Диаметр светильника:

560мм
400мм

7

Управление:

on/off вкл/выкл

3

Высота:

53 см
35 см

4

Материал:
Сталь

8

Цвет корпуса:

по RAL

5

Класс защиты:

IK09

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE®

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-Taun400	CR-Taun560ps
Мощность	30Вт	50Вт
Размер	H300*400 мм	H430*560 мм
Световой поток	80-Лм/Вт	
Входное напряжение	220...240 В, ~ 50...60 Гц	
Тип светодиодов	CREE	
Цветовая температура (CCT)	3000/4000/5000/6000	
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80	
Расположение драйвера	Встроенный	
Управление	Вкл/Выкл	
Угол свечения	90 / 70*140 / 140*70	
Пылевлагозащищенность	Ip65	
Класс защиты	Ik09	
Цвет корпуса	по RAL	
Материал корпуса	Сталь и ПММА	
Срок службы	50000ч	

1

Серия: Таун ПОЛУСФЕРА

6

Мощность:

30 Вт

50 Вт

2

Диаметр светильника:

560мм

400мм

3

Высота:

300 мм

430 мм

7

Управление:

on/off

вкл/выкл

4

Материал:

Сталь и ПММА

8

Цвет корпуса:

по RAL

5

Класс защиты:

Ik09

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE[®]

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-1026-45	CR-1026-60	CR-1026-100
Мощность	45Вт	60Вт	100Вт
Размер	H370*560 мм		
Световой поток	100Лм/Вт		
Входное напряжение	220...240 В, ~ 50...60 Гц		
Тип светодиодов	Bridgelux		
Цветовая температура (CCT)	3000/4000/5000/6000		
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80		
Расположение драйвера	Встроенный		
Управление	Вкл/Выкл		
Угол свечения	90 / 70*140 / 140*70		
Пылевлагозащищенность	Ip65		
Класс защиты	Ik08		
Цвет корпуса	по RAL		
Материал корпуса	Алюминий и ударопрочный поликарбонат		
Срок службы	50000ч		

1

Серия: Таун ПОЛУСФЕРА 2

6

Мощность:

45 Вт
60 Вт
100 Вт

2

Диаметр светильника:

560мм

3

Высота:

370 мм

7

Управление:

on/off вкл/выкл

4

Материал:

Алюминий и поликарбонат

8

Цвет корпуса:

по RAL

5

Класс защиты:

Ik08

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE[®]

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-Taun450	CR-Taun620
Мощность	30Вт	50Вт
Размер	H275*450 мм	H375*620 мм
Световой поток	80-Лм/Вт	
Входное напряжение	220...240 В, ~ 50...60 Гц	
Тип светодиодов	CREE	
Цветовая температура (CCT)	3000/4000/5000/6000	
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80	
Расположение драйвера	Встроенный	
Управление	Вкл/Выкл	
Угол свечения	90 / 70*140 / 140*70	
Пылевлагозащищенность	Ip65	
Класс защиты	Ik09	
Цвет корпуса	по RAL	
Материал корпуса	Сталь и ПММА	
Срок службы	50000ч	

1

Серия: Таун КОНУС

6

Мощность:

30 Вт

50 Вт

2

Диаметр светильника:

450мм

620мм

3

Высота:

275 мм

375 мм

7

Управление:

on/off

вкл/выкл

4

Материал:

Сталь и ПММА

8

Цвет корпуса:

по RAL

5

Класс защиты:

Ik09

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE[®]

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Характеристики	CR-1030-60	CR-1030-100	CR-1030-100
Мощность	60Вт	100Вт	120Вт
Размер	H705*620 мм		
Световой поток	100Лм/Вт		
Входное напряжение	220...240 В, ~ 50...60 Гц		
Тип светодиодов	Bridgelux		
Цветовая температура (CCT)	3000/4000/5000/6000		
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80		
Расположение драйвера	Встроенный		
Управление	Вкл/Выкл		
Угол свечения	90 / 70*140 / 140*70		
Пылевлагозащищенность	Ip65		
Класс защиты	Ik08		
Цвет корпуса	по RAL		
Материал корпуса	Алюминий и ударопрочный поликарбонат		
Срок службы	50000ч		



1

Серия: Таун КОНУС 2

6

Мощность:

60 Вт
100 Вт
120 Вт

2

Диаметр светильника:

620мм

7

Управление:

on/off вкл/выкл

3

Высота:

705 мм

4

Материал:

Алюминий и поликарбонат

8

Цвет корпуса:

по RAL

5

Класс защиты:

Ik09

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE[®]

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги



Характеристики	CR-1031-30	CR-1031-60
Мощность	30Вт	60Вт
Установка	На опору	
Световой поток	100Лм/Вт	
Входное напряжение	220...240 В, ~ 50...60 Гц	
Тип светодиодов	Bridgelux	
Цветовая температура (CCT)	3000/4000/5000/6000	
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80	
Расположение драйвера	Встроенный	
Управление	Вкл/Выкл	
Угол свечения	90°	
Пылевлагозащищенность	Ip65	
Класс защиты	Ik08	
Цвет корпуса	по RAL	
Материал корпуса	Алюминий и ударопрочный поликарбонат	
Срок службы	50000ч	

1

Серия: Таун с кронштейном

6

Мощность:

30 Вт

60 Вт

2

Угол свечения:

90°

3

Степень защиты:

Ip65

7

Управление:

on/off

вкл/выкл

4

Материал:

Алюминий и поликарбонат

8

Цвет корпуса:

по RAL

5

Класс защиты:

Ik09

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

CRANE[®]